



BYGGINGARLÝSING

ÚTVEGGIR ERU BYGGDIR ÚR LÍMTRÉBJÁLKUM. ÞAK, INNVEGGIR OG GÓLF ERU BYGGD ÚR TIMBRI, HÚSID STENDUR Á STEYPTRI NEDRI HÆÐ MED STEYPTRI GÓLFPLÖTU OG LOFTAPLÖTU. UNDIRSTÖÐUR ERU STEYPTAR Á ÞJAPPADA FROSTPOLNA FYLINGU

UPPBYGGING GÓLFPLATA :

- GÓLFEFNI
- ILÖGN 40 mm
- STEYPT PLATA 120 mm
- PLASTEINANGRUN 100 mm UNDIR PLÖTU
- ÞJÖPPUÐ FYLLING
- LEIDNITAP 0.30 W/m² C

UPPBYGGING STEYPTRA ÚTVEGGJA :

- MÖRHÖÐ
- PLASTEINANGRUN 60 mm
- STEYPA 140 mm
- PLASTEINANGRUN 50 mm
- MÖRHÖÐ
- TVÖFALT K-GLER Í GLUGGUM, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
- HURDIR, LEIDNITAP 2.0 W/m² C
- ÚTVEGGUR LEIDNITAP 0.32 W/m² C

UPPBYGGING STEYPT LOFTPLATA :

- MÖRHÖÐ
- STEYPA 180 mm
- ILÖGN 40 mm
- GÓLFEFNI

UPPBYGGING BJÁLKAÚTVEGGIR :

- LÍMTRÉBJÁLKAR 134x180 mm
- VINDPAPPI
- GRIND/STEINULL 50 mm
- RAKAVARNARLAG
- LAGNAGRIND/KLÆDNING
- GLUGGAR, LEIDNITAP 2.0 W/m² C
- HURDIR, LEIDNITAP 2.0 W/m² C
- ÚTVEGGUR LEIDNITAP 0.35 W/m² C

UPPBYGGING ÞAKS :

- ÞAKEFNI/GRAS
- ÞAKPAPPI
- NÓTUD BORDAKLÆDNING 22x95 mm
- SPERRUR 48x223 c/c 600 mm,
- SEM SITJA Á BJÁLKUM OG ÚTVEGGJUM
- STEINULL 200 mm
- RAKAVARNARLAG
- LOFTAKLÆDNING
- LEIDNITAP 0,20 W/m² C

STÆRDIR

1. HÆÐ	112.9 m ²	
2. HÆÐ	110.2 m ²	
STÆRD SAMTALS	223.1 m ²	709.2 m ³
LÓÐARSTÆRD		14800 m ²
NÝTING Á LÓÐ		0.015

AFSTÖÐUMYND 1:2000



Sampykkt af byggingarnefnd Rangárbings ytra dags. 21.03.2005

NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

10/6'05
SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

ÞJÓÐOLFSHAGI 25
ÚR LANDI ÞJÓÐOLFSHAGA 1
HOLT
851 HELLA

KLÖPP

KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2, PÓSTHÓLF 10050, 110 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 FAX 577 2280

HEITI TEIKN. SUMARHÚS - AFSTÖÐUMYND
BYGGINGARLÝSING

MELIKVARDI 1:1000, 1:50000 DAGS. JÚNI 2005

TEIKNING A 001 VERK V 05-101
BREYTING YFIRFARID S.E.